

SCHEDA TECNICA**BETON SHIELD PLUS**

COMPOSIZIONE: é un'emulsione di resine e cere da utilizzare come trattamento idro-oleo repellente per cemento, particolarmente resistente all'azione degli agenti atmosferici.

E' uno speciale protettivo che resiste all'azione corrosiva tipica dell'alcalinità del cemento.

(N.B. prima di applicare **BETON SHIELD PLUS** il cemento dovrà essere perfettamente asciutto e stagionato).

Non trattare pertanto pavimenti prima di un mese dalla posa dello stesso o in condizioni climatiche di gelo o in presenza di forte umidità.

PROPRIETA':

BETON SHIELD PLUS dona alle superfici esterne il tipico lucido "effetto bagnato".

BETON SHIELD PLUS Ha un'ottima resistenza allo sporco anche grasso.

UTILIZZO:

-Pavimenti Esterni: ove si desidera avere una finitura particolarmente totalizzata, oleo repellente e resistente agli agenti atmosferici.

-Pavimenti e Rivestimenti Interni: trattamento molto efficace e duraturo, particolarmente indicato come finitura in ambienti come cucine, sale da pranzo, bagni ecc.

BETON SHIELD PLUS: svolge un'ottima protezione contro il degrado provocato da fenomeni atmosferici e dal traffico. Per proteggere efficacemente le facciate contro scritte vandaliche, pennarelli, bombolette spray ("Graffiti"), rifinire con **PRODOTTO ANTIGRAFFITI**.

APPLICAZIONE:

BETON SHIELD è facilmente applicabile a spruzzo uniformandolo con spandicera o rullo. Non applicare sotto il sole o in previsione di pioggia. Per le superfici verticali, applicare a spruzzo o pennello partendo dal basso verso l'alto per evitare colature sulle parti non trattate.

AVVERTENZE

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Nessun pericolo specifico è riscontrabile alle normali condizioni d'uso.

NON SCARICARE IL PRODOTTO IN FOGNA - NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE

Le istruzioni riportate nella presente scheda sono indicative di una casistica media e non sostituiscono la valutazione dell'utilizzatore professionale che dovrà decidere la scelta del giusto prodotto e la sua migliore applicazione in relazione al caso concreto che sta affrontando. Prima di ogni applicazione effettuare una prova di compatibilità del prodotto per l'uso richiesto, per i materiali e per l'ambiente a cui è destinato, in relazione alle proprie condizioni professionali e personali, ambientali e generali in cui si deve operare. Il fornitore, non essendo peraltro presente al momento dell'applicazione, non risponde di danni di nessun genere, diretti o indiretti a persone, a cose, all'ambiente, ad attività o lavorazioni in corso, conseguenti la scelta e l'applicazione del prodotto in quanto queste costituiscono una libera e consapevole scelta professionale dell'utilizzatore.

CONFEZIONI: It. 5