

SCHEMA TECNICA**SUPERCOAT ST971**

Fondo monocomponente rapido all'acqua, per la preparazione di pavimenti in legno per la successiva finitura con Supercoat ST972. Prodotto a bassa emissione di sostanze organiche volatili ed esente da NMP.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Preparazione di pavimenti in legno tradizionali, prelevigati e da ripristinare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Supercoat ST971 è un fondo monocomponente rapido all'acqua caratterizzato da ottima copertura, rapida essiccazione, buona carteggiabilità, facile applicabilità riducendo il problema dei sormonti..

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare Supercoat ST971 a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Prima dell'uso fare ambientare il prodotto alla temperatura dei locali.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.
- Ad alte temperature si consiglia sempre una diluizione massimo 10% con acqua.

Teme il gelo, per trasporti a basse temperature utilizzare mezzi con temperatura controllata.

Preparazione dei supporti

Levigare il pavimento in legno con carta abrasiva grossa e media ed aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con Super Binder K950, seguendo le indicazioni riportate nelle relative schede tecniche.

Dopo la carteggiatura, eliminare ogni traccia di polvere.

Preparazione del prodotto

Agitare bene il fustino per una omogeneizzazione totale.

È possibile diluire fino al 10% con acqua pulita (Directive 2004/42/EEC).

Applicazione del prodotto

Applicare a pennello o rullo in quantità sufficiente (80/100 g/m²) e in modo omogeneo e uniforme su tutta la superficie, iniziando la stesura in senso contrario alla direzione di posa e finendo in direzione del senso di posa. Dopo 2 ore dall'applicazione è possibile carteggiare con retina; procedere con lo strato di finitura utilizzando solo Supercoat ST972 come indicato nella scheda tecnica.

Per applicazione con pistola a spruzzo valutare una diluizione con acqua max. del 10%

Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di Supercoat ST971 può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito, il prodotto può essere rimosso solo meccanicamente.

Consumo

80-100 g/m²

DATI TECNICI (valori tipici)**DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO**

Consistenza:	Liquido
Colore:	lattiginoso
Massa volumica (g/cm ³):	1.025
Viscosità (tazza Ford 3):	45 sec.

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Massima diluizione consentita (Dir. 2004/42/CEE):	10% con acqua pulita
Carteggiabilità:	dopo 2 ore

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Supercoat ST971 non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.