

SCHEMA TECNICA

METALWAX



Cera metallizzata ad alta reticolazione antisdrucchiolevole

1. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:

E' un composto di polimeri acrilici, sostanze coalescenti, cere sintetiche ed agenti sinergici in una base acquosa.

Crea un film che impedisce la formazione di macchie e dona lucentezza mantenendo la caratteristica di essere antisdrucchiolevole.

E' una cera metallizzata di semplice applicazione indicata per il trattamento di tutti i pavimenti incerabili soggetti a traffico intenso: PVC, gomma, linoleum, marmi, graniglie e altre pietre non a piombo.

Ha una notevole persistenza che può essere facilmente ripristinata sia con il sistema a bassa che quello ad alta velocità.

La rimozione deve essere effettuata con il suo apposito decerante **Blitz**

2. DILUIZIONE ED IMPIEGO :

Prima di procedere all'applicazione della cera METALWAX sull'apposita pavimentazione, occorre assicurarsi, che il medesimo sia perfettamente preparato nelle seguenti modalità:

- Se il pavimento è incerato decerare la superficie interessata con l'apposito prodotto BLITZ
- Aspirare sulla zona decerata assicurandosi che non vi siano residui
- Risciacquare abbondantemente la superficie decerata con acqua pulita
- Attendere la completa asciugatura della superficie
- Applicare la prima mano in senso verticale con apposito attrezzo spandicera
- Attendere quindici minuti per l'asciugatura della prima mano
- Applicare la seconda mano in senso inverso a quello precedente (sistema a "mani incrociate")
- Attendere dai 20 ai 30 minuti per la completa asciugatura
- Attendere 4 ore prima della riapertura al traffico (per maggior sicurezza e garanzia d'integrità, utilizzare gli appositi cartelli di avvertimento).

METALWAX è una cera di facile ripristino con i classici sistemi di Spray Buffing (Emme 2000) e Spray Cleaning.

Per una manutenzione giornaliera si consiglia un lavaggio con EMMEROL opportunamente diluito.

3. DATI TECNICI:

STATO FISICO: liquido opaco
ODORE: leggermente ammoniacale
SOSTANZA ATTIVA: 40%
pH: 9,0 tal quale
PESO SPECIFICO: 1,04
INFIAMMABILITA': no

4. AVVERTENZE E SICUREZZA:

ETICHETTATURA: non necessaria
D.P.I.: non richiesti
Teme il gelo